



2 x AA
ZASILANIE
Z BATERII
(W ZESTAWIE)



ZASILANE
BATERIA 9V
(W ZESTAWIE)



PRAKTYCZNY ZESTAW 2 CZUJNIKI

MODEL K5CO | MODEL 2030-DSR

3
LATA
GWARANCJI

7
LAT
GWARANCJI

ZESTAW DWÓCH CZUJNIKÓW
ZASILANYCH BATERYJNIE.
IDEALNY DO KOMPLEKSOWEJ
OCHRONY TWOJEGO DOMU.



Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może nieznacznie się różnić.

OPIS PRODUKTU

W skład zestawu wchodzi dwa urządzenia o trwałości 10 lat.

Czujnik tlenku węgla K5CO jest zasilany z 2 x 1.5V baterii alkalicznych typu AA (w zestawie), co umożliwia zamontowanie detektora w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Dzięki zmodyfikowanej strukturze urządzenia komplet baterii wystarcza na co najmniej 36 miesięcy nieprzerwanej pracy czujnika.

Optyczna autonomiczna czujka dymu 2030-DSR została zaprojektowana w stylu minimalistycznym i jest zasilana z wymiennej baterii 9V. Zasilanie bateryjne wystarcza na co najmniej 12-18 miesięcy nieprzerwanej pracy (w normalnych warunkach użytkowania). Takie rozwiązanie umożliwia szybki, prosty montaż i zapewnia ciągłą ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci.

CZUJKA DYMU 2030-DSR

TYP SENSORA	Optyczny dymowy, opatentowany Kidde
ZASILANIE	1 x 9V bateria (w zestawie), ±12-18 mies pracy
SYGNALIZACJA	Wielofunkcyjna dioda LED, alarm 85dB / 3m
OPCJE MONTAŻU	Na suficie / ścianie bocznej
KONIEC OKRESU EKSPLOATACJI	Ostrzega użytkownika o konieczności wymiany po 10 latach
WARUNKI PRACY	0°C - 40°C, Wilg. do 93% RH (bez kondensacji)
SKŁADOWANIE I TRANSPORT	-20°C - 60°C, Wilg. 5% - 95% RH (bez kondensacji)

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA 102 x 102 x 36 mm / 125g

GWARANCJA

3 lata gwarancji (nie obejmuje baterii)

CERTYFIKACJA

PN-EN 14604:2006/AC:2009

EN 14604:2005/AC:2008

Wyprodukowano zgodnie z ISO9001

CE



1008
102.0012
EN14604:2005/AC:2008



Aisko
Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Generalny, autoryzowany dystrybutor w Polsce
AISKO SPÓŁKA JAWNA, AKSAMITNA 4, 02-287 WARSZAWA, POLSKA

©2025 Aisko / Kidde. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe i znaki usługowe wymienione w niniejszym dokumencie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

CZUJNIK CZADU K5CO

TYP SENSORA	Elektrochemiczny, opatentowany Kidde
ZASILANIE	2 x 1.5V baterie AA (w zestawie), ≥36 mies pracy
SYGNALIZACJA	Wielofunkcyjne diody LED, alarm 85dB / 3m
OPCJE MONTAŻU	Na ścianie, suficie oraz jako jednostka wolnostojąca, na płaskiej powierzchni
KONIEC OKRESU EKSPLOATACJI	Ostrzega użytkownika o konieczności wymiany po 10 latach
WARUNKI PRACY	-10°C - 45°C, Wilg. do 90% RH (bez kondensacji)
SKŁADOWANIE I TRANSPORT	-20°C - 60°C, Wilg. 5% - 95% RH (bez kondensacji)

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA 127 x 73 x 39 mm / 162g

GWARANCJA

7 lat gwarancji (nie obejmuje baterii)

CERTYFIKACJA

PN-EN 50291-1:2018+AC:2021

Znak Budowlany B

BS-EN 50291-1:2018

Wyprodukowano zgodnie z ISO9001



CNBOP-PIB: 0634JWB-0378
21
PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
KDWU: 105.0001

KM 738897

BS-EN 50291-1:2018

(+48) 22 666 37 27 | biuro@aisko.pl

Kidde.pl