

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 25249001/21**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Bateria mechaniczna wannowa, ścienna, natynkowa, jednouchwytowa, dwuotworowa, ze stałą wylewką i przełącznikiem z zestawem natryskowym - Essence New**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Nr kat. 25249001**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Do wyposażania przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp.  $\leq 70^{\circ}\text{C}$ , temperatura zalecana  $\leq 60^{\circ}\text{C}$ . Ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Regulowany ogranicznik temperatury, perlator.  
Wyposażenie dodatkowe- zestaw natryskowy na uchwycie ściennym:  
- Natrysk ręczny, wg KDWU Nr 27400000/17  
- Przewód natryskowy 1500 mm, wg KDWU Nr 28364000/17.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:  
**GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182**
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

**PN-EN 817:2008 – Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne**


**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	DN15/G $\frac{1}{2}$ B	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	C/B	
Funkcja oszczędzania wody	Nie	
Grupa akustyczna	I	
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

**W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny**

**Warszawa, 2021.07.01**



.....