

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 2/Z/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bateria termostatyczna wannowa ścienna-natynkowa, dwuuchwytowa, dwuotworowa z wylewką stałą, przełącznikiem i zestawem natryskowym.
Nazwa fabryczna wg złącznika
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr katalogu - wg załącznika
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wyposażania przyborów w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $\leq 70^{\circ}\text{C}$, ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,1 MPa (1 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Blokada przy 38°C . Przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW.
Wyposażenie zestawu natryskowego wg załącznika
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 1111:2017 – Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogólna specyfikacja techniczna
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Typ baterii	Typ 2	
Wymiary	DN15 / G ½ B	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	Wg załącznika	
Grupa akustyczna	Wg załącznika	
Funkcja oszczędzania wody	Wg załącznika	
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2023.11.30


Dyrektor Generalny
GROHE Polska
Rafał Koehler

Producent: GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
Upoważniony Przedstawiciel: GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182

Nazwa wyrobu: Bateria termostatyczna wannowa ścienna-natynkowa, dwuuchwytowa, dwuotworowa z wylewką stałą, przełącznikiem i zestawem natryskowym

Załącznik do deklaracji Nr 2/Z/23

Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Nazwa fabryczna wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe wg deklaracji oraz dodatkowo	Zestaw natryskowy
26672000	System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego - Tempesta Cosmopolitan System 250	Klasa przepływu B/Z, grupa akustyczna I, funkcja oszczędzania wody - tak	26666IL3 - ogranicznik 9,5 l/min 2757120E - ogranicznik 5,7 l/min 28410002
26672001	System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego - Tempesta System 250	Klasa przepływu B/Z, grupa akustyczna I, funkcja oszczędzania wody - tak	26666000 - ogranicznik 9,5 l/min 2759730E - ogranicznik 5,7 l/min 28410002
266722431	System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego - Tempesta System 250	Klasa przepływu B/Z, grupa akustyczna I, funkcja oszczędzania wody - tak	266662433 - ogranicznik 9,5 l/min 4177342433 - ogranicznik 5,7 l/min 28388KF8
26691001	System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego - Tempesta System 250 Cube	Klasa przepływu B/Z, grupa akustyczna I, funkcja oszczędzania wody - tak	26685000 - ogranicznik 9,5 l/min 2757130E - ogranicznik 5,7 l/min 28410002
266912431	System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego - Tempesta System 250 Cube	Klasa przepływu B/Z, grupa akustyczna I, funkcja oszczędzania wody - tak	266852433 - ogranicznik 9,5 l/min 4177332433 - ogranicznik 5,7 l/min 28388KF8
26975001	System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego - Tempesta System 250 Cube	Klasa przepływu B/Z, grupa akustyczna I, funkcja oszczędzania wody - tak	26685000 - ogranicznik 9,5 l/min 2757130E - ogranicznik 5,7 l/min 28410002
26978001	System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego - Tempesta System 250	Klasa przepływu B/Z, grupa akustyczna I, funkcja oszczędzania wody - tak	26666000 - ogranicznik 9,5 l/min 2759730E - ogranicznik 5,7 l/min 28410002
26984001	System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego - Vitalio Comfort 250 System	Klasa przepływu B/Z, grupa akustyczna I, funkcja oszczędzania wody - tak	26685IK3 - ogranicznik 9,5 l/min 26397001 - ogranicznik 8 l/min 28745002
269842431	System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego - Vitalio Comfort 250 System	Klasa przepływu B/Z, grupa akustyczna I, funkcja oszczędzania wody - tak	266952433 - ogranicznik 9,5 l/min 263972433 - ogranicznik 8,3 l/min 28388KF8
26988001	System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego - Vitalio Start System 250	Klasa przepływu B/Z, grupa akustyczna I, funkcja oszczędzania wody - tak	26666IK3 - ogranicznik 9,5 l/min 27946001 - ogranicznik 8 l/min 28745002
269882431	System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego - Vitalio Start System 250	Klasa przepływu B/Z, grupa akustyczna I, funkcja oszczędzania wody - tak	266762433 - ogranicznik 9,5 l/min 279462433 - ogranicznik 8,3 l/min 28388KF8

Załącznik aktualny na dzień 07.05.2024
W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta :


Dyrektor Generalny
GROHE Polska
Rafał Koehler