

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 2/0133/25

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Element montażowy Rapid SL do umywalki –
Nazwa handlowa wg załącznika
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Nr katalogowy - wg załącznika**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy montażowe Rapid SL są przeznaczone do mocowania umywalek, w pomieszczeniach sanitarnych.
Elementy Rapid SL, z samonośną podtylnką ramą montażową do montażu wolnostojącego lub przyściennego, są przeznaczone do zabudowy suchej, w lekkich ścianach szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych. Mogą być mocowane przed ścianą murowaną lub jednorodną betonową albo lekką ścianą szkieletową z płyt gipsowo-kartonowych, za pomocą wsporników lub bezpośrednio do kształowników konstrukcji szkieletowej ściany działowej.
Ze względu na ochronę przed korozją, elementy montażowe powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN ISO 12944-2:2018 lub PN-EN ISO 9223:2012.
Wyposażenie dodatkowe elementów montażowych wprowadzone do obrotu.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy
Zakład produkcyjny: Porta Westfalica, Zur Porta 6-8, 32457, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2017/0133 wydanie 3 pt. „Elementy montażowe RAPID SL / SOLIDO, RAPID SL, RAPID SL SLIM, RAPID SLX, RAPID SL PROJECT, SOLIDO COMPACT, GROHE, GROHE Rapido Shower Frame, GROHE Rainshower, UNISSET i UNISSET SLIM, do armatury i urządzeń sanitarnych”
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrów 1

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Nośność - brak uszkodzeń oraz odkształceń doraźnych i trwałych większych niż: odkształcenie w odległości 550 mm, przy obciążeniu użytkowym 1,5 kN w odległości 280 mm, w czasie: - doraźne (1 h), mm - trwale (5 minut po zdjęciu obciążenia), mm	≤ 12 ≤ 4	
Trwałość określona: - grubością powłoki lakierowej, μm^1 - odpornością na odrywanie od podłoża powłoki lakierowej - grubością nominalną powłoki cynkowej ogniowej, μm^1 - grubością powłoki cynkowej elektrolitycznej, μm^2 - wyglądem zewnętrznym powłoki lakierowej	Grubość $\geq 50 \mu\text{m}$ Stopień 1 lub 2 $\geq 7 \mu\text{m}$ $\geq 5 \mu\text{m}$ brak zacieków, pęknięć, rys, odprysków, złączeń i pęcherzy	


¹⁾ wg normy PN-EN 10346:2015

²⁾ wg normy PN-EN ISO 4042:2022

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Wojciech Tworowski – Dyrektor Generalny**

Warszawa, 2025.10.27

.....


Producent: GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy

Nazwa wyrobu: Element montażowy Rapid SL do umywalki

ZAŁĄCZNIK do deklaracji Nr 2/0133/25 z dnia 27.10.2025

Kod identyfikacyjny	Nazwa fabryczna wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe
38541000	Element montażowy Rapid SL do umywalki	wg deklaracji
38544000	Element montażowy Rapid SL do zlewu	wg deklaracji
38546000	Element montażowy Rapid SL do umywalki	wg deklaracji
38554001	Element montażowy Rapid SL do umywalki	wg deklaracji
38557001	Element montażowy Rapid SL do umywalki	wg deklaracji
38625001	Element montażowy Rapid SL do umywalki	wg deklaracji
38731000	Element montażowy Rapid SL do umywalki	wg deklaracji
39052000	Element montażowy Rapid SL do umywalki	wg deklaracji

Załącznik aktualny na dzień 27.10.2025

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta :

