



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody

## CHARAKTERYSTYKA

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

- Końcówka rury z zieloną zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrMoTi 1.4521 (EN 10088)  
 Chropowość powierzchni 1.5 µm

Rozszerzalność cieplna 0.0104 mm/(m·K)  
 Przewodnictwo cieplne rurociągu 23 W/(m·K)  
 Specyficzna pojemność cieplna 430 J/(kg·K)

Nr art.	DN	di, ø mm	di, ø mm	s mm	L m	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Mapress stal nierdzewna</b>							
39041	10	12	10	1	6	39,70	48,83
39042	12	15	13	1	6	42,40	52,15
39043	15	18	16	1	6	49,60	61,01
39044	20	22	19.6	1.2	6	68,55	84,32

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>1</sub> ø mm</i>	<i>d<sub>2</sub> ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
<b>39045</b>	25	28	25.6	1.2	6	85,95	105,72
<b>39046</b>	32	35	32	1.5	6	134,65	165,62
<b>39047</b>	40	42	39	1.5	6	153,25	188,50
<b>39048</b>	50	54	51	1.5	6	203,35	250,12

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal nierdzewna (FKM niebieski)**

<b>39042</b>	12	15	13	1	6	42,40	52,15
<b>39043</b>	15	18	16	1	6	49,60	61,01
<b>39044</b>	20	22	19.6	1.2	6	68,55	84,32
<b>39045</b>	25	28	25.6	1.2	6	85,95	105,72
<b>39046</b>	32	35	32	1.5	6	134,65	165,62
<b>39047</b>	40	42	39	1.5	6	153,25	188,50
<b>39048</b>	50	54	51	1.5	6	203,35	250,12

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>i</sub> ø mm</i>	<i>d<sub>i</sub> ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Mapress stal nierdzewna (bez LABS)</b>							
<b>39042</b>	12	15	13	1	6	42,40	52,15
<b>39043</b>	15	18	16	1	6	49,60	61,01
<b>39044</b>	20	22	19.6	1.2	6	68,55	84,32
<b>39045</b>	25	28	25.6	1.2	6	85,95	105,72
<b>39046</b>	32	35	32	1.5	6	134,65	165,62
<b>39047</b>	40	42	39	1.5	6	153,25	188,50
<b>39048</b>	50	54	51	1.5	6	203,35	250,12