


Narożne kolanko przyłączeniowe Geberit Mapress Edelstahl 90°



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do pary nasyconej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody

- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do tryskacza (mokro)
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Dwa punkty mocowania
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

| Nr art. | DN | d, ø mm | Rp " | d1, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | l cm | l1 cm | Z cm | PLN netto | PLN brutto |
|---------|--------------|------------|---------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|------------|
| 33503 | 12 / 15 / 12 | 15 | 1/2 | 15 | 90 | 6 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 4 | 174,35 | 214,45 |
| 33504 | 15 / 15 / 15 | 18 | 1/2 | 18 | 90 | 6 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 4 | 225,60 | 277,49 |
| 33505 | 20 / 15 / 20 | 22 | 1/2 | 22 | 90 | 6 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 4 | 286,50 | 352,40 |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø</i> <i>mm</i> | <i>Rp</i> <i>1/2"</i> | <i>d1, ø</i> <i>mm</i> | <i>arc</i> <i>°</i> | <i>L</i> <i>cm</i> | <i>L1</i> <i>cm</i> | <i>l</i> <i>cm</i> | <i>l1</i> <i>cm</i> | <i>Z</i> <i>cm</i> | <i>PLN netto</i> | <i>PLN brutto</i> |
|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 33510 | 15 / 15 / 15 | 18 | 1/2 | 18 | 90 | 6 | 6.2 | 1.3 | 1.5 | 4 | 309,70 | 380,93 |
| 33520 | 20 / 15 / 20 | 22 | 1/2 | 22 | 90 | 6 | 6.2 | 1.3 | 1.5 | 4 | 393,30 | 483,76 |