


Trójnik Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d _g mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	Z cm	Z1 cm	PLN netto	PLN brutto
50332	12	15	90	6.4	3.9	3.2	1.2	1.9	110,50	135,92
50333	15	18	90	6.8	4.1	3.4	1.4	2.1	117,00	143,91
50334	20	22	90	7.4	4.4	3.7	1.6	2.3	128,75	158,36
50335	25	28	90	8.4	5	4.2	1.9	2.7	154,90	190,53
50336	32	35	90	10	5.7	5	2.4	3.1	193,30	237,76

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>I cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>Z1 cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
50337	40	42	90	11.4	6.5	5.7	2.7	3.5	280,05	344,46
50338	50	54	90	13.8	7.7	6.9	3.4	4.2	353,70	435,05
50341	65	76.1	90	23	11	11.5	6.2	5.7	1'566,00	1'926,18
50342	80	88.9	90	26	12.7	13	7	6.7	1'666,95	2'050,35
50343	100	108	90	31	15.3	15.5	8	7.8	2'284,30	2'809,69