



Czwórnik Geberit Mapress C-Stahl 30° redukcyjny



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnątrz

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierostowa 1.0034 E195
(EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	Z cm	Z1 cm	PLN netto	PLN brutto
21404	15 / 12	18	15	30	6.8	4	3.4	1.4	2	75,70	93,11
21406	20 / 12	22	15	30	7.4	4.2	3.7	1.6	2.2	78,55	96,62
21409	25 / 12	28	15	30	8.4	4.5	4.2	1.9	2.5	88,35	108,67