


Mufa Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	-------------------------------------------

Nr art.	DN	d _g mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
51062	12	15	4.8	0.8	20,25	24,91
51063	15	18	4.8	0.8	22,50	27,68
51064	20	22	5	0.8	27,70	34,07
51065	25	28	5.4	0.8	32,95	40,53
51066	32	35	6.2	1	48,95	60,21

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
51067	40	42	7.1	1.1	79,95	98,34
51068	50	54	8.3	1.3	112,45	138,31
51071	65	76.1	12.7	2.1	443,05	544,95
51072	80	88.9	14.5	2.5	519,15	638,55
51073	100	108	17.6	2.6	793,05	975,45