


Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierostowa 1.0034 E195
(EN 10305)

Nr art.	DN	d, \varnothing mm	E cm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
51082	12	15	2.5	8	3	23,90	29,40
51083	15	18	2.5	8	3	26,30	32,35
51084	20	22	2.5	8.4	3.4	32,00	39,36
51085	25	28	3	9.1	3.1	39,90	49,08
51086	32	35	3	10.2	4.2	65,40	80,44

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>E</i> <i>cm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
51087	40	42	4	12	4	90,25	111,01
51088	50	54	4	14	6	130,65	160,70
51091	65	76.1	6	23	11	592,60	728,90
51092	80	88.9	7	26	12	678,15	834,12