


Kolano Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej ≤ 140 °C
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal niestopowa 1.0034 E195
(EN 10305)

INFO

- Zmiana wymiarów poszczególnych artykułów zgodnie z tabelą zmienionych wymiarów nastąpi do końca maja 2026 roku

Nr art.	DN	d _ø mm	arc °	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
51222	12	15	45	3.6	1.6	25,95	31,92
51223	15	18	45	3.7	1.7	30,25	37,21
51224	20	22	45	4.2	2.1	37,85	46,56
51225	25	28	45	4.8	2.5	47,85	58,86

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
51226	32	35	45	4.3	1.7	78,70	96,80
51227	40	42	45	5.1	2.1	133,65	164,39
51228	50	54	45	6.2	2.7	188,55	231,92
51231	65	76.1	45	10.3	5	587,90	723,12
51232	80	88.9	45	11.7	5.7	702,65	864,26
51233	100	108	45	14.3	6.8	1'072,60	1'319,30
51282	12	15	90	4.9	2.9	25,95	31,92
51283	15	18	90	5.3	3.3	30,25	37,21
51284	20	22	90	6.1	4	37,85	46,56
51285	25	28	90	7.2	4.9	47,85	58,86
51286	32	35	90	6.8	4.2	78,70	96,80
51287	40	42	90	8	5	133,65	164,39
51288	50	54	90	10	6.5	188,55	231,92

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>α_c °</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
51291	65	76.1	90	15.7	10.4	587,90	723,12
51292	80	88.9	90	18.4	12.4	702,65	864,26
51293	100	108	90	22.6	15.1	1'072,60	1'319,30