


# Trójnik Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierostowa 1.0034 E195  
(EN 10305)

Nr art.	DN	d <sub>g</sub> mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	Z cm	Z1 cm	PLN netto	PLN brutto
51332	12	15	90	6.4	3.9	3.2	1.2	1.9	45,30	55,72
51333	15	18	90	6.8	4.1	3.4	1.4	2.1	50,20	61,75
51334	20	22	90	7.4	4.4	3.7	1.6	2.3	57,15	70,29
51335	25	28	90	8.4	5	4.2	1.9	2.7	75,05	92,31
51336	32	35	90	10	5.7	5	2.4	3.1	105,80	130,13

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>g</sub> mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>I cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>Z1 cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
51337	40	42	90	11.4	6.5	5.7	2.7	3.5	165,10	203,07
51338	50	54	90	13.8	7.7	6.9	3.4	4.2	224,40	276,01
51341	65	76.1	90	23	11	11.5	6.2	5.7	1'059,45	1'303,12
51342	80	88.9	90	26	12.7	13	7	6.7	1'235,95	1'520,22
51343	100	108	90	31	15.3	15.5	8	7.8	1'636,35	2'012,71