


Złączka przejściowa z gwintem wewnętrznym Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierostowa 1.0034 E195
(EN 10305)

| Nr art. | DN | d, ø mm | Rp | L cm | Z cm | PLN netto | PLN brutto |
|---------|---------|------------|-----|---------|---------|-----------|------------|
| 51484 | 12 / 15 | 15 | 1/2 | 3.7 | 0.4 | 36,60 | 45,02 |
| 51486 | 15 | 18 | 1/2 | 3.7 | 0.4 | 40,85 | 50,25 |
| 51488 | 20 / 15 | 22 | 1/2 | 3.8 | 0.3 | 44,65 | 54,92 |
| 51489 | 20 | 22 | 3/4 | 3.9 | 0.3 | 44,65 | 54,92 |
| 51490 | 20 / 25 | 22 | 1 | 4.2 | 0.4 | 44,65 | 54,92 |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d_e</i> <i>mm</i> | <i>R_p</i> | <i>L</i> <i>cm</i> | <i>Z</i> <i>cm</i> | <i>PLN netto</i> | <i>PLN brutto</i> |
|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 51491 | 25 / 15 | 28 | 1/2 | 3.8 | 0.2 | 58,25 | 71,65 |
| 51492 | 25 / 20 | 28 | 3/4 | 3.8 | 0.1 | 58,25 | 71,65 |
| 51493 | 25 | 28 | 1 | 4.4 | 0.4 | 58,25 | 71,65 |
| 51495 | 32 | 35 | 1 1/4 | 4.9 | 0.4 | 76,65 | 94,28 |
| 51498 | 40 | 42 | 1 1/2 | 5.3 | 0.4 | 103,20 | 126,94 |
| 51500 | 50 | 54 | 2 | 6.2 | 0.5 | 155,30 | 191,02 |