


Kolano przejściowe Geberit Mapress C-Stahl 90° z gwintem zewnętrznym (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnątrz
- Uszczelka z FKM niebieska

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierostowa 1.0034 E195
(EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø mm	R	arc °	L cm	H cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
51534	12 / 15	15	1/2	90	3.5	3.1	1.5	38,65	47,54
51536	15	18	1/2	90	3.7	3.1	1.7	41,35	50,86
51539	20	22	3/4	90	4.1	3.5	2	56,20	69,13
51532	25	28	1	90	5.8	5.4	3.5	76,80	94,46