



# Śrubunek przejściowy z gwintem zewnętrznym Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Złączka przejściowa z brązu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

- Uszczelka płaska z FPM zielona

## DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm	PLN netto	PLN brutto
51562	12 / 15	15	1/2	3/4	6.1	4.1	48,45	59,59
51564	15	18	1/2	3/4	6.1	4.1	55,60	68,39
51567	20	22	3/4	1	6.8	4.7	72,05	88,62
51570	25	28	1	1 1/4	7.5	5.2	104,20	128,17
51571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5.4	147,90	181,92

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>e</sub></i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>"</i>	<i>G</i> <i>"</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
<b>51572</b>	40	42	1 1/2	1 3/4	8.5	5.5	237,90	292,62
<b>51573</b>	50	54	2	2 3/8	9.7	6.2	519,50	638,99