



Śrubunek przejściowy z gwintem wewnętrznym Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Złączka przejściowa z brązu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

- Uszczelka płaska z FPM zielona

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
51611	12 / 15	15	1/2	3/4	5.8	2.3	48,45	59,59
51613	15	18	1/2	3/4	5.8	2.3	55,60	68,39
51615	20	22	3/4	1	6.3	2.3	72,05	88,62
51617	25	28	1	1 1/4	7.1	3.3	104,20	128,17
51618	32	35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.5	147,90	181,92

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e mm</i>	<i>R_p "</i>	<i>G "</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
51619	40	42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.1	237,90	292,62
51620	50	54	2	2 3/8	9.5	3.4	519,50	638,99