



# Śrubunek Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnątrz
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

## DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	G "	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
51772	12	15	3/4	6.6	2.6	96,90	119,19
51773	15	18	3/4	6.9	2.9	110,85	136,35
51774	20	22	1	7.2	3	138,10	169,86
51775	25	28	1 1/4	7.7	3.1	222,00	273,06
51776	32	35	1 1/2	8.2	3	303,10	372,81

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>G "</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
51777	40	42	1 3/4	9.5	3.5	481,35	592,06
51778	50	54	2 3/8	11.3	4.3	799,70	983,63