


Zaślepka Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierostowa 1.0034 E195
(EN 10305)

Nr art.	DN	d _g mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
51752	12	15	2.3	0.3	25,80	31,73
51753	15	18	2.3	0.3	31,05	38,19
51754	20	22	2.4	0.3	35,00	43,05
51755	25	28	2.6	0.3	40,85	50,25
51756	32	35	2.9	0.3	56,20	69,13

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
51757	40	42	3.3	0.3	122,10	150,18
51758	50	54	3.8	0.3	147,65	181,61
51761	65	76.1	6	0.7	270,05	332,16
51762	80	88.9	6.7	0.7	309,25	380,38
51763	100	108	8.2	0.7	461,25	567,34