

# Uszczelka Geberit Mapress HNBR żółta



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do gazów ziemnych
- Do gazów płynnych
- Do biogazu

- Do gazu ziemnego i gazów płynnych

## CHARAKTERYSTYKA

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

## DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	-20 – +70 °C
Materiał	HNBR

Nr art.	DN	d, ø mm	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Mapress stal nierdzewna</b>				
90452	12	15	7,40	9,10
90453	15	18	8,00	9,84
90454	20	22	9,55	11,75
90455	25	28	10,90	13,41
90456	32	35	12,25	15,07

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
90457	40	42	14,20	17,47
90458	50	54	16,35	20,11
Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Mapress miedź</b>				
90452	12	15	7,40	9,10
90453	15	18	8,00	9,84
90454	20	22	9,55	11,75
90455	25	28	10,90	13,41
90456	32	35	12,25	15,07
90457	40	42	14,20	17,47
90458	50	54	16,35	20,11