


Zawór odcinający skośny Geberit Mapress



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do zimnej wody o ciśnieniu roboczym do 16 bar / 1600 kPa
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym do 6 bar / 600 kPa

CHARAKTERYSTYKA

- Górna część całkowicie przepływowa
- Korpus zaworu z brązu
- Górna część z bezołowego brązu
- Bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona z samosmarującą uszczelką wargową z EPDM
- Uszczelki zaworu i górnej części z EPDM
- Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej
- Przyłącze zaworu spustowego 1/4", zamknięte
- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Bezołowy brąz czerwony

Nr art.	DN	DNV	d, ø mm	D cm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar	PLN netto	PLN brutto
94882	12	15	15	6	9.4	3.7	9	1.5	3.9	10	411,95	506,70
94883	15	15	18	6	9.5	3.3	9	1.1	4.5	10	433,15	532,77
94884	20	20	22	6	10.9	3.2	10.5	2.2	4.5	10	494,65	608,42

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>DNV</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>L2 cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>Z1 cm</i>	<i>PN bar</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
94885	25	25	28	7	13	4.4	13.2	2.1	6.3	10	618,20	760,39
94886	32	32	35	7	15.1	5.6	15.4	2.9	7	10	783,20	963,34
94887	40	40	42	7	17.8	4.3	16.2	3	8.8	10	1'070,95	1'317,27
94888	50	50	54	9	21.4	5.5	19.3	4.4	10	10	1'298,25	1'596,85