
Trójnik redukcyjny Geberit Mepla





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PVDF

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	PLN netto	PLN brutto
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9.6	5.1	2.2	2.2	2.2	50,20	61,75
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9.9	4.8	2.2	2.2	2.2	50,20	61,75
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10.1	4.8	2.2	2.2	2.2	50,20	61,75
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9.9	5.1	2.2	2.2	2.2	50,20	61,75

GEBERIT

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	PLN netto	PLN brutto
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11.3	5.5	2.8	2.2	2.8	53,70	66,05
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5.2	1.7	2.6	1.7	60,10	73,92
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10.9	5.7	2.2	2.8	2.5	60,10	73,92
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5.7	2.2	2.8	2.2	60,10	73,92
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11.5	5.8	2.2	2.2	2.8	60,10	73,92
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11.6	5.5	2	2.9	2	74,70	91,88
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11.5	6	2.2	3.1	2.2	74,70	91,88
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11.6	6	2	3.1	2	74,70	91,88
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11.7	5.9	2.3	2.6	2.3	74,70	91,88
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12.2	5.9	2.3	2.6	2.3	74,70	91,88
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13.2	6.4	2.2	3.5	2.2	105,85	130,20
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13.8	6.5	2.5	3.2	2.5	105,85	130,20
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14.4	7.2	2.8	3.2	2.8	105,85	130,20

GEBERIT

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	PLN netto	PLN brutto
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15.4	7.1	2.7	3.8	2.7	162,45	199,81
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7.6	3	3.8	3	162,45	199,81
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16.2	8.2	3.4	3.8	3.4	162,45	199,81
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16.8	8.2	3.4	3.8	3.4	162,45	199,81
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19.2	7.9	2.8	4.6	2.8	357,85	440,16
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19.8	8.6	3.1	4.8	3.1	357,85	440,16
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20.8	9.2	3.6	4.8	3.6	357,85	440,16
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9.8	4.2	4.8	4.2	357,85	440,16
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23.5	8.9	3.1	5.5	3.1	782,20	962,11
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8.8	3.3	5	3.3	782,20	962,11
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24.9	9.9	3.7	5.5	3.7	782,20	962,11
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25.9	10.8	4.2	5.8	4.2	782,20	962,11
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27.7	12.7	5.2	6	5.2	782,20	962,11