



# Blok montażowy Geberit Mapress typ C



## PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu

## CHARAKTERYSTYKA

- Rura niklowana zewnętrznie
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

## DANE TECHNICZNE

Materiał Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Izolacja materiału EPS  
 Grubość izolacji 13 mm  
 Przewodnictwo cieplne izolacji 0.031 W/(m·K)

## AKCESORIA

- Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus

Nr art.	DN	d, ø mm	AD cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm	K cm	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Mapress miedź</b>														
63108	12	15	5	22.3	6.3	17.6	4.5	10.5	27	5	22	13.6	142,20	174,91
Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Mapress stal węglowa</b>														
63108	12	15	5	22.3	6.3	17.6	4.5	10.5	27	5	22	13.6	142,20	174,91

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>AD</i> <i>cm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>L2</i> <i>cm</i>	<i>I</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>H1</i> <i>cm</i>	<i>h</i> <i>cm</i>	<i>K</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Mapress Therm</b>														
<b>63108</b>	12	15	5	22.3	6.3	17.6	4.5	10.5	27	5	22	13.6	142,20	174,91