

Kod: **AWO557P** v.1.0 / II**PL**Nazwa: **Obudowa z szynami DIN 2x4****PRZEZNACZENIE**

Obudowy przeznaczone są do montażu na szynie DIN urządzeń systemu kontroli dostępu, takich jak:

- Moduły kontrolerów:
 - PRT-CTRL-DIN-.... / PRT-WX-DIN-...
- Moduły rozszerzeń:
 - PRT-RDM2-DIN-... / PRT-HRDM-DIN-... / PRT-ZX16-DIN-... /
- Moduły zasilaczy:
 - PRT-PSU-DIN-...

Konstrukcja umożliwia montaż modułów zarówno w formacie pełnym (full-size), jak i półkowym (half-size).

DANE TECHNICZNE:

Wymiary:	434 x 712 x 99 [mm, +/-2] dystans od podłoża: 3 mm
Wymiary zewnętrzne czołówki:	440 x 717 [mm, +/-2]
Miejsce na akumulator:	1 x 7Ah
Zabezpieczenia:	antysabotażowe - TAMPER - otwarcie i oderwanie obudowy od podłoża 0,5A / 50 V DC, NC - styki normalnie zwarte
Zamykanie:	Zamek na klucz
Szyna DIN:	4 x 317mm 4 x 2 (8 modułów full-size 156x46mm)
Wykonanie:	blacha DC01, RAL9005 (czarny), metalowa, zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowanie:	do wewnątrz
Stopień ochrony EN60529:	IP 20
Waga:	9.25 / 10.4 [kg]
Uwagi:	przetłoczenia do wybicia: $\Phi=21,5$ / $\Phi=29,5$ mm (pod dławice kablowe) przetłoczenie do wybicia: 26,7 x 30,5 mm (pod gniazdo IEC C14 z bezpiecznikiem)
Gwarancja:	2 lata
Deklaracje:	CE

System montażu zapewnia wysoką elastyczność konfiguracji. Każde pole montażowe w obudowie umożliwia instalację:

- Jednego modułu pełnowymiarowego (full-size) na szynę DIN – np. kontrolera drzwi Protege 2-door, zasilacza 4A/8A lub modułu rozszerzeń w wersji pełnej; lub
- Dwóch modułów połówkowych (half-size) na szynę DIN – np. kontrolera drzwi Protege 1-door, zasilacza 2A lub modułów rozszerzeń w wersji połówkowej; lub
- Jednego akumulatora 7Ah (opcja dostępna wyłącznie w dolnym rzędzie obudowy; wymagany demontaż szyny DIN).

