

Kod: **AWO584P** v.1.0 / II

Nazwa: **Obudowa z szynami DIN 2x2**

PL



## PRZEZNACZENIE

Obudowy przeznaczone są do montażu na szynie DIN urządzeń systemu kontroli dostępu, takich jak:

- Moduły kontrolerów:
  - PRT-CTRL-DIN-.... / PRT-WX-DIN-...
- Moduły rozszerzeń:
  - PRT-RDM2-DIN-... / PRT-HRDM-DIN-... / PRT-ZX16-DIN-... / .....
- Moduły zasilaczy:
  - PRT-PSU-DIN-...

Konstrukcja umożliwia montaż modułów zarówno w formacie pełnym (full-size), jak i półkowym (half-size).

## DANE TECHNICZNE:

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymiary:</b>                     | 434 x 372 x 99 [mm, +/-2]<br>dystans od podłoża: 3 mm                                                                                                           |
| <b>Wymiary zewnętrzne czołówki:</b> | 440 x 378 [mm, +/-2]                                                                                                                                            |
| <b>Miejsce na akumulator:</b>       | 1 x 7Ah                                                                                                                                                         |
| <b>Zabezpieczenia:</b>              | antysabotażowe - TAMPER - otwarcie i oderwanie obudowy od podłoża<br>0,5A / 50 V DC, NC - styki normalnie zwarte                                                |
| <b>Zamykanie:</b>                   | Zamek na klucz                                                                                                                                                  |
| <b>Szyna DIN:</b>                   | 2 x 317mm<br>2 x 2 (4 moduły full-size 156x46mm)                                                                                                                |
| <b>Wykonanie:</b>                   | blacha DC01, RAL9005 (czarny), metalowa, zabezpieczenie antykorozyjne                                                                                           |
| <b>Zastosowanie:</b>                | do wewnątrz                                                                                                                                                     |
| <b>Stopień ochrony EN60529:</b>     | IP 20                                                                                                                                                           |
| <b>Waga:</b>                        | 5.5 / 6 [kg]                                                                                                                                                    |
| <b>Uwagi:</b>                       | przetłoczenia do wybicia: $\Phi=21,5$ / $\Phi=29,5$ mm (pod dławice kablowe)<br>przetłoczenie do wybicia: 26,7 x 30,5 mm (pod gniazdo IEC C14 z bezpiecznikiem) |
| <b>Wyposażenie dodatkowe:</b>       | szyna DIN 150 mm + 2 wsporniki                                                                                                                                  |
| <b>Gwarancja:</b>                   | 2 lata                                                                                                                                                          |
| <b>Deklaracje:</b>                  | CE                                                                                                                                                              |

System montażu zapewnia wysoką elastyczność konfiguracji. Każde pole montażowe w obudowie umożliwia instalację:

- Jednego modułu pełnowymiarowego (full-size) na szynę DIN – np. kontrolera drzwi Protege 2-door, zasilacza 4A/8A lub modułu rozszerzeń w wersji pełnej; lub
- Dwóch modułów półwymiarych (half-size) na szynę DIN – np. kontrolera drzwi Protege 1-door, zasilacza 2A lub modułów rozszerzeń w wersji półwymiarych; lub
- Jednego akumulatora 7Ah (opcja dostępna wyłącznie w dolnym rzędzie obudowy; wymaga zastąpienia fabrycznej szyny 317 mm szyną o długości 150 mm dołączonej do zestawu)

