ELKO-BIS
SYSTEMY ODGROMOWE

KARTA KATALOGOWA

10410121080


INSTRUKCJA



Ogranicznik przepięć ESPAC V T12 12,5/275 3+1

Materiał:	bez styku sygnalizacyjnego
Nr kat.:	10410121080
Typ:	Typ 1 +Typ 2 12,5 kA

Wysokowydajny ogranicznik przepięć w wykonaniu czterobiegunowym o szerokości modułowej 72 mm zapewnia ochronę przed przepięciami będącymi skutkami bezpośrednich i pośrednich uderzeń pioruna np. w domach, biurach lub budynkach przemysłowych. Wyposażony w moduły wymienne posiadające wskaźnik optyczny informujący o stanie aparatu: zielony - sprawny, czerwony - należy wymienić moduł. Wersja aparatu również wyposażona w styk sygnalizacji zdalnej. Instalacja aparatu jest możliwa w dwóch pozycjach na szynie TH 35. Montaż na granicy stref LPZ 0 i LPZ 1 i wyższych, dla budynków o LPL III i IV. Możliwość podania na zaciski zasilania przewodem lub szyną - widełkową oraz sztyftową. Prezentowany ogranicznik przepięć serii ESPAC V T12 12,5/275 znajduje zastosowanie w obiektach budowlanych o układzie sieci TT oraz TN. Warystory i iskiernik jako elementy wykonawcze w ograniczniku, typ połączeń CT2 o konfiguracji 3+1. Karty charakterystyki urządzeń do pobrania na stronie https://elkobis.com.pl/kategoria-kb/charakterystyki-urzadzen-spd/



DANE TECHNICZNE

TYP	Piorunowy prąd wyładowczy (10/350 µs) [kA]	Układ sieci
Typ 1 +Typ 2 12,5 kA	12,5	TT, TN-S, TN-C-S

Specyfikacja ETIM: EC000381 (EC000381)

Układ sieci DC	false
Układ sieci IT	false
Układ sieci TN	true
Układ sieci TN-C	false
Układ sieci TN-C-S	true
Układ sieci TN-S	true
Układ sieci TT	true
Inny układ sieci	false
Liczba przewodów (bez uziemienia)	4
Prąd udarowy (10/350 µs)	12.5 kA
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	30 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	275 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	350 V
Znamionowe napięcie AC	230 V
Znamionowe napięcie DC	275 V
Poziom ochrony	1.5 kV
Poziom ochrony L-N	1.5 kV
Poziom ochrony N-PE	1.5 kV
Poziom ochrony (DC + - DC-)	- kV
Poziom ochrony (DC + / DC - -PE)	- kV
Zdolność gaszenia prądu następczego	- kA
Energia właściwa (W/R)	- kJ/Ohm
Sposób montażu	-
Rozmiar	4 moduły
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25 mm²
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	false
Wydmuchowy	false
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Typ 1	true
Zintegrowane dobezpieczenie	false
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych	false
Stopień ochrony (IP)	IP20