ELKO-BIS
SYSTEMY ODGROMOWE

KARTA KATALOGOWA

12300102180


INSTRUKCJA



Ogranicznik przepięć ESPAC V T2 20/600 3+0 RI

Materiał:	(RI) Ze stykiem sygnalizacyjnym
Nr kat.:	12300102180
Typ:	Typ 2 20 kA

Ogranicznik przepięć w wykonaniu trójbiegunowym o szerokości modułowej 54 mm zapewnia ochronę przed przepięciami będącymi skutkami pośrednich uderzeń pioruna np. w domach, biurach lub budynkach przemysłowych. Wyposażony w moduły wymienne posiadające wskaźnik optyczny informujący o stanie aparatu: zielony - sprawny, czerwony - należy wymienić moduł. Wersja aparatu również wyposażona w styk sygnalizacji zdalnej. Instalacja aparatu jest możliwa w dwóch pozycjach na szynie TH 35. Możliwość podania na zaciski zasilania przewodem lub szyną - widełkową oraz sztyftową. Prezentowany ogranicznik przepieć znajduje zastosowanie w obiektach budowlanych o układzie sieci IT. Karty charakterystyki urządzeń do pobrania na stronie https://elkobis.com.pl/kategoria-kb/charakterystyki-urzadzen-spd/



DANE TECHNICZNE

TYP	Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [kA]	Układ sieci
Typ 2 20 kA	20	IT

Specyfikacja ETIM: EC000941 (EC000941)

Układ sieci DC	false
Układ sieci IT	false
Układ sieci TN	false
Układ sieci TN-C	false
Układ sieci TN-C-S	false
Układ sieci TN-S	false
Układ sieci TT	true
Inny układ sieci	false
Liczba przewodów (bez uziemienia)	3
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	60 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)	- kA
Znamionowe napięcie AC	400 V
Znamionowe napięcie DC	- V
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	760 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	- V
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej	- V
Poziom ochrony	3.4 kV
Poziom ochrony L-N	- kV
Poziom ochrony N-PE	- kV
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)	160 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)	160 A
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)	50 kA
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe	-
Zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe selektywnie dla bezpiecznika gG	- A
Zintegrowane dobezpieczenie	false
Bez prądu upływu	false
Sposób montażu	-
Rozmiar	3 moduły
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25 mm²
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	true
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Typ 2	true
Stopień ochrony (IP)	IP20