

Sentinel JetFlush Rapid+

Skuteczne urządzenie do płukania zabrudzonych systemów grzewczych

Urządzenie do płukania instalacji Sentinel JetFlush Rapid+ zostało zaprojektowane do użytku w połączeniu z gamą dodatków czyszczących marki Sentinel. Szybko i bezpiecznie usuwa osad i kamień z systemów centralnego ogrzewania, przywracając ich wydajność cieplną. Jest to również wygodny punkt, z którego można dozować inhibitor Sentinel X100 lub X500.

- **Możliwość dostosowania za pomocą opcjonalnych magnesów i grzałki**

Grzałka podnosi temperaturę roztworu czyszczącego do 50°C, zapewniając szybsze i dokładniejsze czyszczenie; Idealne rozwiązanie, gdy bojler/pompa ciepła nie działa. Jeden lub dwa magnesy oddzielające zanieczyszczenia, umieszczone w zbiorniku, wychwytyują cząsteczki magnetyczne, zapobiegając ich ponownemu obiegowi w systemie.

- **Zintegrowana funkcja spłukiwania świeżą wodą**

Umożliwia spłukiwanie wszelkich zanieczyszczeń bezpośrednio do odpadów, tak aby nie wracały one do systemu. Węże i złączki w zestawie.

- **Wysokie natężenie przepływu i odwracalny przepływ**

Umożliwia szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń; Maksymalizuje skuteczność czyszczenia ciężkich lub zbitych osadów oraz trudno dostępnych obszarów w instalacji.

- **Kompaktowy i ergonomiczny**

Kompaktowe urządzenie na kółkach ze zintegrowanym uchwytem ułatwiającym przenoszenie; idealne do małych nieruchomości i mieszkań.



System Sentinel

Długotrwała ochrona instalacji grzewczych, dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk...



PŁUCZ ODPOWIEDNIM ŚRODKIEM CZYSZCZĄCYM



CHROŃ ZA POMOCĄ INHIBITORA X100



KONSERWUJ ZA POMOCĄ ZESTAWU TESTOWEGO

Opis

JetFlush Rapid+ jest niezbędnym narzędziem do usuwania nagromadzonego szlamu z systemu grzewczego, wyposażonym w kółka i uchwyt do przenoszenia i transportu.

Urządzenie jest dostarczane z 2 opcjonalnymi akcesoriami; grzałką termostatyczną, aby proces czyszczenia był szybszy i bardziej efektywny oraz jednym lub dwoma magnetycznymi separatorami zanieczyszczeń do usuwania zanieczyszczeń magnetycznych bezpośrednio z wody przepływającej przez Jet Flush Rapid+.

Dodatkowe funkcje

- Natychmiastowa zmiana kierunku przepływu
- Zintegrowana możliwość splotkiwania świeżą wodą
- W komplecie z węzami i złączkami
- Samozasysanie dla łatwości i bezpieczeństwa
- Wysokie natężenie przepływu dla szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń
- Odwracalny mechanizm zrzutu
- Ergonomiczna konstrukcja
- Opcjonalnie grzałka termostatyczna
- Opcjonalne magnetyczne separatory zanieczyszczeń (jeden lub dwa), które można włożyć do

Specyfikacja techniczna

Materiał konstrukcyjny	Zbiornik LLDPE
Pojemność zbiornika	41 litrów
Wymiary	Wysokość: 91 cm Szerokość: 39 cm Głębokość: 58 cm
Waga	Pusty: 22 kg Pełny: 63 kg
Wymagania dotyczące zasilania	Silnik jednofazowy 230V, 50Hz Wartość znamionowa: 3,0 ampera, wtyczka Schuko
Ciśnienie znamionowe	Recykulacja: 1.15bar (16,6psi) Przed zamkniętym zaworem: 1,8bar (26psi)
Przepływ recykulacyjny	Maksymalnie 90 l/min
Węże	2×5m, 22mm Ø wewnętrzna 22 mm Wewnętrzne węże przepływu i powrotu 1×8m, 22mm I.D wąż wylotowy 1×3m wąż przelewowy
Ograniczenia fizyczne	Maksymalna temperatura robocza: 75°C
Grzałka	Napięcie: 220/230 V AC 50Hz Moc: 2000W Zakres temperatur: 30/40/50°C Korpus elementu grzejnego: AISI 316 Korpus sondy temperatury: AISI 316

Sentinel Performance Solutions Ltd.

UK 7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom. Tel: +44 (0) 1928 704 330

FR Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein, 77420 Champs sur Marne, France. Tél +33 (0) 1 64 15 22 40

Sentinel is a trade mark owned by Sentinel Performance Solutions Ltd.

www.sentinelprotects.com

