

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 6/0133/25

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wspornik ścienny Rapid SL do elementów montażowych
Nazwa handlowa wg załącznika
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Nr katalogowy - wg załącznika**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wsporniki ścienne są przeznaczone do mocowania elementów montażowych Rapid SL do ścian lub podłogi, w pomieszczeniach sanitarnych.
Ze względu na ochronę przed korozją, elementy montażowe powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN ISO 12944-2:2018 lub PN-EN ISO 9223:2012.
Wyposażenie dodatkowe elementów montażowych wprowadzone do obrotu.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy
Zakład produkcyjny: Porta Westfalica, Zur Porta 6-8, 32457, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2017/0133 wydanie 3 pt. „Elementy montażowe RAPID SL / SOLIDO, RAPID SL, RAPID SL SLIM, RAPID SLX, RAPID SL PROJECT, SOLIDO COMPACT, GROHE, GROHE Rapido Shower Frame, GROHE Rainshower, UNISSET i UNISSET SLIM, do armatury i urządzeń sanitarnych”
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Trwałość określona: - grubością powłoki lakierowej, μm ¹⁾ - odpornością na odrywanie od podłoża powłoki lakierowej - grubością nominalną powłoki cynkowej ogniowej, μm ¹⁾ - grubością powłoki cynkowej elektrolitycznej, μm ²⁾ - wyglądem zewnętrznym powłoki lakierowej ¹⁾ wg normy PN-EN 10346:2015 ²⁾ wg normy PN-EN ISO 4042:2022	Grubość $\geq 50 \mu\text{m}$ Stopień 1 lub 2 $\geq 7 \mu\text{m}$ $\geq 5 \mu\text{m}$ brak zacieków, pęknięć, rys, odprysków, złuszczeń i pęcherzy	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Wojciech Tworkowski – Dyrektor Generalny**

Warszawa, 2025.10.27


.....

Producent: GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy
Nazwa wyrobu: Wspornik Rapid SL do elementów montażowych

ZAŁĄCZNIK do deklaracji Nr 6/0133/25 z dnia 27.10.2025

Kod identyfikacyjny	Nazwa fabryczna wyrobu
3855800M	Element montażowy Rapid SL wspornik ścienny górny
38562001	Element montażowy Rapid SL wspornik do montażu narożnego
38733000	Element montażowy Rapid SL wspornik ścienny dolny
39699000	Wsporniki montażowe do Rapid SL Slim
1039999990	Wspornik ścienny Rapid SL do elementów montażowych GROHE Rapido Shower Frame
38563000	Przedłużka RAPID SL do wsporników ściennych

Załącznik aktualny na dzień 27.10.2025

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta :

