

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 22/B/24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bateria termostatyczna ścienna-podtynkowa, jednootworowa bez wylewki. Nazwa handlowa, wg załącznika
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Nr katalogu, wg załącznika**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wyposażania przyborów w pomieszczeniach służących higienie, do wody gorącej o temp. $\leq 70^{\circ}\text{C}$, zalecana $\leq 60^{\circ}\text{C}$, o ciśnieniu statycznym maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnieniu dynamicznym minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Blokada bezpieczeństwa przy 38°C .
Bateria jako zestaw elementu natynkowego z podtynkowym. Wyposażenie dodatkowe wg załącznika.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 1111:2017 – Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogólna specyfikacja techniczna

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Typ baterii	Typ 2	
Wymiary	DN15 / G ½ B	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	Wg załącznika	
Grupa akustyczna	Wg załącznika	
Funkcja oszczędzania wody	Wg załącznika	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Rafał Koehler – Dyrektor Generalny**

Dyrektor Generalny
Grohe Polska
Rafał Koehler

Warszawa, 2024.02.29

.....

Producent: GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
 Upoważniony Przedstawiciel: GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182

Nazwa wyrobu: Bateria termostatyczna ścienna-podtynkowa, jednotworowa bez wylewki

Załącznik do deklaracji Nr 22/B/24

Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Nazwa fabryczna wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe wg deklaracji	Informacje dodatkowe
19380002	Allure Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody bez przełącznika - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000 Dotyczy również wersji kolorystycznych.
19446002	Allure Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000 Dotyczy również wersji kolorystycznych.
24075000	Grotherm Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody bez przełącznika - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000
24076000	Grotherm Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000
24077000	Grotherm Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000
24078000	Grotherm Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody bez przełącznika - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000
24079000	Grotherm Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000
24080000	Grotherm Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000
24357000	Atrio Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody bez przełącznika - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000 Dotyczy również wersji kolorystycznych
24358000	Atrio termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000 Dotyczy również wersji kolorystycznych
24359000	Atrio termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000 Dotyczy również wersji kolorystycznych
24396000	Atrio Private Collection termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000 Dotyczy również wersji kolorystycznych
24428000	Allure Brilliant termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna niesklasyfikowana, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000 Dotyczy również wersji kolorystycznych
24429000	Allure Brilliant termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna niesklasyfikowana, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000 Dotyczy również wersji kolorystycznych
24430000	Allure Brilliant termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna niesklasyfikowana, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000 Dotyczy również wersji kolorystycznych

29118000	Grotherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody bez przełącznika - element natynkowy	Klasa przepływu C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak	Stosować z elementem podtynkowym 35600000/35604000 Regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow. Dotyczy również wersji kolorystycznych
29119000	Grotherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C (B/C), grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak	Stosować z elementem podtynkowym 35600000/35604000 Regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow. Dotyczy również wersji kolorystycznych
29123000	Grotherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody bez przełącznika - element natynkowy	Klasa przepływu C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak	Stosować z elementem podtynkowym 35600000/35604000 Regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow. Dotyczy również wersji kolorystycznych
29124000	Grotherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C (B/C), grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak	Stosować z elementem podtynkowym 35600000/35604000 Regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow. Dotyczy również wersji kolorystycznych
29125000	Grotherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C (B/A), grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak	Stosować z elementem podtynkowym 35600000/35604000 Regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow. Dotyczy również wersji kolorystycznych Zintegrowane przyłącze i uchwyt prysznicowy Zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
29126000	Grotherm SmartControl bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu D (B/C/B), grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak	Stosować z elementem podtynkowym 35600000/35604000 Regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow. Dotyczy również wersji kolorystycznych
29150LS0	Grotherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody bez przełącznika - element natynkowy	Klasa przepływu C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak	Stosować z elementem podtynkowym 35600000/35604000 Regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow.
29151LS0	Grotherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C (B/C), grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak	Stosować z elementem podtynkowym 35600000/35604000 Regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow.
29153LS0	Grotherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody bez przełącznika - element natynkowy	Klasa przepływu C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak	Stosować z elementem podtynkowym 35600000/35604000 Regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow.
29156LS0	Grotherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C (B/C), grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak	Stosować z elementem podtynkowym 35600000/35604000 Regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow.
29181002	Allure Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000 Dotyczy również wersji kolorystycznych

102166KF00	Grohtherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C (B/C), grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000 Regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
102167KF00	Grohtherm SmartControl bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu D (B/C/B), grupa akustyczna I, oszczędność wody - tak	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000 Regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
1022082430	Grohtherm Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000
1022092430	Grohtherm Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000
1022102430	Grohtherm Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000
1022112430	Grohtherm Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000
1022122430	Grohtherm Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody bez przełącznika - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000
1022152430	Grohtherm Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody bez przełącznika - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 / 35604000
418226045	Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 Dotyczy również wersji kolorystycznej 4182262434
418227045	Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem - element natynkowy	Klasa przepływu C/C, grupa akustyczna I, oszczędność wody - nie	Stosować z elementem podtynkowym 35600000 Dotyczy również wersji kolorystycznej 4182272434

Załącznik aktualny na dzień 20.08.2024
W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta


Dyrektor Generalny
Grohe Polska
Rafał Boehler