

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 26479.0/25

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Głowica natryskowa 310 na ramieniu 430 mm
Rainshower SmartActive
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr kat. 26479000, 264792430, 26479A00, 26479AL0, 26479DA0, 26479DC0, 26479DL0, 26479GL0, 26479GN0, 26479KF0, 26479LS0, 26479MG0, 26479MS0
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone jako wyposażenie w łazienkach i kabinach natryskowych do połączenia armatury sanitarnej. Wymagane warunki pracy: temp. wody $\leq 70^{\circ}\text{C}$ oraz ciśnienie dynamiczne od 0,1 MPa (1 bar) do 0,5 MPa (5 bar), zalecanie 1 do 3 bar. Temperatura zalecana $\leq 42^{\circ}\text{C}$. Głowica 310x310 mm, dwustrumieniowa.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG D-58675 Hemer, Industriepark Edelburg, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 1112:2008 – Armatura sanitarna. Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
System zaopatrzenia w wodę	Typ 1	
Wymiary	DN15 / G ½	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	D	
Grupa akustyczna	II	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Wojciech Tworowski– Dyrektor Generalny

Warszawa, 2025.04.25

.....Prezes Zarządu
Grohe Polska
Wojciech Tworowski

