

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 25248.1/25**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Bateria mechaniczna wannowa stojąca, podłogowa, jednouchwytowa z przełącznikiem, obrotową wylewką i zestawem prysznicowym - Essence**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr kat. 25248001, 25248A01, 25248AL1, 25248DA1, 25248DC1, 25248DE1, 25248DL1, 25248GF1, 25248GL1, 25248GN1, 25248KF1, 25248PF1  
Zestawy natryskowe:
  - Nr kat. 25248001 - natrysk nr kat. 27806040, przewód natryskowy nr kat. 28362001,
  - Nr kat. 25248A01 - natrysk nr kat. 26465A00, przewód natryskowy nr kat. 28362A01,
  - Nr kat. 25248AL1 - natrysk nr kat. 26465AL0, przewód natryskowy nr kat. 28362A01,
  - Nr kat. 25248DA1 - natrysk nr kat. 26465DA0, przewód natryskowy nr kat. 28362DA1,
  - Nr kat. 25248DC1 - natrysk nr kat. 26465DC0, przewód natryskowy nr kat. 28362DC1,
  - Nr kat. 25248DL1 - natrysk nr kat. 26465DL0, przewód natryskowy nr kat. 28362DA1,
  - Nr kat. 25248GL1 - natrysk nr kat. 26465GL0, przewód natryskowy nr kat. 28362GL1,
  - Nr kat. 25248GN1 - natrysk nr kat. 26465GN0, przewód natryskowy nr kat. 28362GL1,
  - Nr kat. 25248KF1 - natrysk nr kat. 27806KF3, przewód natryskowy nr kat. 28362KF8,
  - Nr kat. 25248PF1 - natrysk nr kat. 27806040, przewód natryskowy nr kat. 28362001
  - Nr kat. 24258GF1 - natrysk nr kat. 26465GN0, przewód natryskowy nr kat. 28362GL1
  - Nr kat. 24251DE1 - natrysk nr kat. 26465DL0, przewód natryskowy nr kat. 28362DA1
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Do wyposażania przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp.  $\leq 70^{\circ}\text{C}$ , temperatura zalecana  $\leq 60^{\circ}\text{C}$ . Ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
Polska Norma wyrobu: PN-EN 817:2025-02 – Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10).  
Ogólne wymagania techniczne

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	DN15/G $\frac{3}{8}$	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – przepływ nominalny	20 l/min	
Grupa akustyczna	I	
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Wojciech Tworowski – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2025.11.28

.....  
