

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

Szachtów, maskownic i drzwi technicznych

1. Warunki ogólne

Wyroby należy przechowywać w zamkniętych, zadaszonych i wentylowanych pomieszczeniach. Miejsce składowania musi zapewniać skuteczną ochronę przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz zanieczyszczeń środowiskowych.

2. Parametry środowiskowe

W miejscu składowania należy zapewnić następujące warunki:

- Temperatura: od +5°C do +25°C.
- Wilgotność względna: od 40% do 60%.
- Maksymalny okres składowania: 12 miesięcy (bez montażu/użytkowania).

3. Zabezpieczenie powierzchni i ochrona chemiczna

- Folia ochronna: Należy chronić wyroby przed zamoczeniem i uszkodzeniem folii zabezpieczającej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zawilgocenia folii, należy ją niezwłocznie wymienić na nową, zapewniającą analogiczny stopień ochrony. Folia ochronną należy zdjąć dopiero po montażu.
- Substancje agresywne: Bezwzględnie chronić wyroby przed kontaktem z substancjami mogącymi uszkodzić powłokę lakierniczą lub wywołać korozję. Dotyczy to w szczególności:
 - rozpuszczalników (estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, eter glikoli, węglowodory chlorowcowe);
 - substancji o odczynie silnie kwaśnym lub zasadowym.

4. Składowanie i przechowywanie

- Wyroby należy przechowywać w pozycji pionowej. Sposób ustawienia musi zapobiegać odkształceniom skrzydeł, ram oraz kołnierza maskującego.
- W przypadku opierania wyrobów o siebie (w pozycji pionowej) należy stosować zasadę: strona czołowa do czołowej, zawiasy do zawiasów, oddzielając wystające elementy przekładkami z kartonu. Nie wolno opierać o siebie więcej niż dwóch sztuk jednocześnie. Wyrobów nie wolno piętrować (układać jeden na drugim).
- Przy długotrwałym magazynowaniu zaleca się okresową kontrolę stanu powłok lakierniczych oraz integralności opakowań.

5. Transport

Szachty i drzwi techniczne należy transportować wyłącznie w przeznaczonych do tego stojakach lub z wykorzystaniem zabezpieczeń uniemożliwiających przemieszczanie się towaru i jego uszkodzenie mechaniczne. Przy przemieszczaniu ręcznym zabrania się przesuwania/ciągnięcia wyrobów po podłożu.

UWAGA: Wszelkie uszkodzenia powłok lakierniczych lub elementów konstrukcyjnych powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania, transportu lub nieprawidłowej eksploatacji mogą prowadzić do obniżenia trwałości, utraty walorów estetycznych oraz utraty gwarancji.