





# Ceiling lamp / Downlight



HDC12RT



HDC18RT

## Dane podstawowe

Rodzina produktów	Heda
Typ	Downlight Sufit
Możliwości montażu	Sufit/Stały/podwieszany
Możliwość ściemniania	Nie
Oprawa przeznaczona do oświetlenia akcentowego	Nie
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

## Parametry eksploatacyjne

Trwałość	25 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,7
IP	20
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia	pomijalny
Czas zapłonu	<0,1s
Temperatura pracy	od -20° do 40°C
Temperatura składowania	od -20° do 40°C

## Parametry elektryczne

Moc nominalna	12W, 18W
Napięcie zasilające	180-260V
Rodzaj napięcia	Zmienne (AC)
Współczynnik mocy	>0,5
Klasa energetyczna	E

## Parametry świetlne

Strumień świetlny	w tabeli poniżej
Skuteczność świetlna	100lm/W
Temperatura barwowa	3000K/4000K/6000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	100°
Jednolitość barw	<6SDMC

## Parametry mechaniczne

Wymiary oprawy	w tabeli poniżej
Wymiary opakowania	w tabeli poniżej
Waga netto	w tabeli poniżej
Materiał	Poliwęglan

INDEKS	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	TEMPERATURA BARWOWA	KĄT ROZSYŁU	IP	WAGA NETTO	WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO	WYMIARY OPRAWY
HDC12RT	12W	1200lm	3000K/4000K/6000K	100°	20	0,25kg	50-100mm	∅166x18mm
HDC18RT	12W	1820lm	3000K/4000K/6000K	100°	20	0,25kg	50-150mm	∅166x18mm

BestService Sp. z o.o.  
Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa  
e-mail: lumax@bestservice.com.pl  
tel. 22 863 25 55 www.lumax.pl

