



GNIAZDO WTYCZKOWE W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ OYSTER IP66™, 2P+Z 16A 250V 100x100x73

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
GNT 2P+Z	Szary RAL 7035	1 szt. / 1 karton 8 kartonów / 1 karton zbiorczy	0,29	6185-00
GNT 2P+Z	Czarny RAL 9005	1 szt. / 1 karton 8 kartonów / 1 karton zbiorczy	0,29	6185-09

- Prąd znamionowy 16A
 - Napięcie znamionowe 250V
 - Stopień ochrony IP 66
 - RAL 7035
 - 3 gwintowane zaślepki z uszczelkami – wymienne na 1x M25x1,5 oraz 2x M20x1,5.
 - W zestawie wkręty z kołkami rozporowymi to montażu w ścianie
 - Możliwość instalacji bez konieczności rozkręcania obudowy na tzw. blaszki montażowe
 - Montaż natynkowy
 - Transparentna uchylna (pod kątem 90 stopni) klapka
 - Zaciśki śrubowe
 - IK07
 - Szczelne zamknięcie klapki po podłączeniu wtyczki
- Wymiary: 100x100x73mm

