






TEX PP TC HT 90

ZASTOSOWANIA:

☒		EN 13249:2016 Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)	EN 13250:2016 Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych		☒
☒		EN 13251:2016 Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych	EN 13252:2016 Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych		☒
☒		EN 13253:2016 Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwoerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)	EN 13254:2016 Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór		☒
☒		EN 13255:2016 Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów	EN 13256:2016 Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych		☐
☒		EN 13257:2016 Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych	EN 13265:2016 Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych		☒

FUNKCJE:



Geo&tex 2000 S.p.A., Via XXV Aprile 3, I-36029 VALBRENTA (VI), Italy

Ph : +39 0424 98330 Fax : +39 0424 98593 @ : INFO@GEOTEX2000.COM

SN - CB1 - CB2

SYSTEM 2+

Jednostka notyfikowana No. 1071 SINTEF Building and Infrastructure przeprowadziła wstępną kontrolę zakładu produkcyjnego oraz kontroli produkcji i wykonała ciągły monitoring i ocenę produkcji zakładu oraz wydała Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI:

WŁASNOŚCI WSKAZOWNIKÓW				
Charakterystyka	Metoda Testu	Jednostka	Wartość	Tolerancja
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 10319	kN/m - MD	5,20	-1,00
		kN/m - CMD	5,20	-1,00
Wydłużenie	EN ISO 10319	% - MD	40,00	-15 / +15
		% - CMD	60,00	-20 / +20
Wytrzymałość na przebicie (CBR)	EN ISO 12236	N	900	-100
Średnica otworu przy przebiciu dynamicznym	EN ISO 13433	mm	45,0	+ 5,0
Opór na przebicie piramidą geosyntetyków osłoniowych	EN 14574	N	NPD	NPD
Charakterystyczny wymiar porów	EN ISO 12956	µm	90	-30 / +30
Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny	EN ISO 11058	m/s	0,090	-0,027
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu	EN ISO 12958	m ² /s - 20 kPa - i=1	4,50E-07	-1,40E-07
		m ² /s - 100 kPa - i=1	1,50E-07	-4,50E-08
		m ² /s - 200 kPa - i=1	1,00E-07	-3,00E-08
Trwałość	EN 13249/57:2016,ANNEX B EN 13265:2016,ANNEX B	Należy przykryć w ciągu miesiąca od montażu. Przewidywalna trwałość ponad 100 lat w gruntach naturalnych o 4<ph<9 oraz temperaturze gruntu < 25°C		
Substancje niebezpieczne	NPD			

Właściwości produktu określonego w punkcie 2 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w punkcie 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Data, Miejsce wystawienia

8/4/2022, Valbrenta



Renata Campana

Prezes Zarządu