24883 - Airfix P 100-H/3.5 [10bar]

Karta danych 2026/11/04

Naczynia wzbiorcze c.w.u. do stosowania w domowych i komercyjnych szczelnych systemach wody ochłodzonej i gorącej.



Korzyści

- Napełnianie azotem w celu dłuższego zachowania wstępnego naładowania.
- Zaprojektowany tak, aby zawierał unikalny wyprofilowany, wymienny pęcherz.
- Z pojedynczym gwintowanym złączem stalowym i plastikową wkładką (bez funkcji przepływu).

Dane techniczne

- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (Airfix P 24-H: 8 bar).

Min./maks. temperatura pracy (membrana): -10 / 100 °C.

- Odpowiednie do instalacji z odmrażaczem na bazie glikolu do 50%.
- Zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE.
- Kolor: Aluminium powlekane (RAL 9006).

Opis		Airfix P H DHW exp.ves. 100/3,5[10bar]
Numer katalogowy		24883
Kod EAN		8712874248830
Model		Airfix P Horyzontalny
Pojemność (l.)		100
Ciśnienie wstępne [bar]		3,5
Wymiary	Ø [mm]	460
	L. [mm]	780
	W [mm]	485
Przyłącze systemowe		G 1" M
Membrana		EPDM
Waga [kg]		14,0



© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Systemy stabilizacji cisnienia i naczynia wzbiorcze
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Aifix P 100 Naczynie wzbiorcze poziome do c.w.u.
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	Sanitary Repl. Diaph. [10/16/25 bar]
Numer katalogowy	24883
Kod EAN	8712874248830

Atrybuty

Do centralnego ogrzewania	Tak
Do instalacji chlodniczych	Tak
Do wody uzytkowej	Tak
Odpowiedni dla obiegu kolektora slonecznego	Nie
Pojemnosc	100 l
Cisnienie wstepne	3.5 bar
Maks. cisnienie robocze	10 bar
Temperatura medium (ciagla)	-10 - 100 °C
Z przymocowanym wspornikiem sciennym	Nie
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z nogami	Tak
Z wymienna membrana	Tak
Nominalna srednica wewnetrzna przylacza do rozbudowy	1 cal (25)
Srednica zewnetrzna przylacza do rozbudowy	33 mm
Rodzaj polaczenia	Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Material membrany/przepony	EPDM
Klasa cisnienia kolnierza	PN 16
Z rozdzielaczem naczynia	Nie
Kolor	Szary
Z odplywem	Nie
Srednica	460 mm
Wysokosc	780 mm
Wysokosc uchylenia	905.54 mm
Ze wskaznikiem cisnienia / manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczenstwa	Nie
Z materialem montazowym	Nie
Max. glycol mixture	50 %

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

Instrukcja montażu i obsługi
Deklaracja zgodności UE 100 l
Deklaracja zgodności UE 200-300 l
Atest PZH membrana z EPDM
UKCA Declaration of Conformity II
UKCA Declaration of Conformity II
UKCA Declaration of Conformity IV

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89 lub +48 695 927 143
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/pl

© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.