13212 - Cubex R 12/0.5 [3bar]

Karta danych 2026/11/05

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Korzyści

- Napełnianie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Naczynia posiadają ocynkowany pierścień łączący dwie połowy.

Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 3 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperatura systemu 120 °C.
- Maks. temperatura membrany: 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Naczynia posiadają ocynkowany pierścień łączący dwie połowy.
- Wykonane zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/EU.



Opis		Cubex R exp.ves. 12/0,5 [3bar]
Numer katalogowy		13212
Kod EAN		8712874132122
Model		Cubex R 12 - 18
Pojem- ność [l]		12
Ciśnienie wstępne [bar]		0,5
Wymiary	Ø [mm]	387
	W. [mm]	133
Przyłącze (D)		G $^{3}/_{4}$" M
Waga [kg]		5,1



© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.

13212 - Cubex R 12/0.5 [3bar]

Karta danych 2026/11/05

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Systemy stabilizacji cisnienia i naczynia wzbiorcze
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Cubex R 12
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	Heating Clench ring Vessel [3bar]
Numer katalogowy	13212
Kod EAN	8712874132122

Atrybuty

Do centralnego ogrzewania	Tak
Do instalacji chlodniczych	Tak
Do wody uzytkowej	Nie
Odpowiedni dla obiegu kolektora slonecznego	Nie
Pojemnosc	12 l
Cisnienie wstepne	0.5 bar
Maks. cisnienie robocze	3 bar
Z przymocowanym wspornikiem sciennym	Nie
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z nogami	Nie
Z wymienna membrana	Nie
Nominalna srednica wewnetrzna przylacza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Srednica zewnetrzna przylacza do rozbudowy	26.5 mm
Rodzaj polaczenia	Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Z rozdzielaczem naczynia	Nie
Kolor	Czerwony
Z odplywem	Nie
Srednica	387 mm
Wysokosc	133 mm
Ze wskaznikiem cisnienia / manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczenstwa	Nie
Z materialem montazowym	Nie
Max. glycol mixture	50 %

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

Instrukcja montażu i obsługi
Deklaracja zgodności (12-14 l)
Deklaracja zgodności UE (18 l)
Katalog produktów 2018 (pdf)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89 lub +48 695 927 143
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/pl

© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.