SANPLAST.

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
NR 3/K/07

1. **Producent wyrobu:** SANPLAST S.A.
   Zakład produkcyjny: Wymysłowice 1
   88-320 Strzelno, Polska

2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
   Brodziki do kabin prysznicowych wykonane z tworzyw sztucznych

3. **Klasyfikacja wyrobu budowlanego:**
   Brodziki
   PKWiU 25.23.12-50.20

4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
   Wyroby przeznaczone są do stosowania w budownictwie ogólnym. Montaż winien być dokonywany wewnątrz budynków.

5. **Specyfikacja Techniczna/Dokumenty odniesienia:**
   Polska Norma PN-EN 14527:2006
   Brodziki do użytku domowego.

6. **Deklarowane, cechy techniczne typu wyrobu budowlanego.**

   a. Wymiary gabarytowe
   Długość i szerokość brodzika nie powinny różnić się od wymiarów podanych przez producenta o więcej niż $\pm$ 5 mm

   b. Wymiary przyłączeniowe
   - średnica otworu odpływowego i przelewowego dla brodzików z otworem przelewowym i bez tego otworu powinna wynosić $52\ ^{+3}\ _{-2}$ mm lub $90\ ^{+3}\ _{-2}$ mm
   - odległość między linią poziomą przechodzącą przez środek otworu przelewowego i dolną krawędzią otworu odpływowego powinna wynosić od 165 do 260 mm.
   - Odległość między środkiem otworu odpływowego i linią pionową przechodzącą przez środek otworu przelewowego powinna wynosić od 110 do 170 mm
   - Odległość między powierzchnią podstawy i dolną krawędzią otworu odpływowego powinna wynosić 130 mm.

   c. Dokładności kształtu
   Krawędzie obrzeży powinny być proste, dopuszczalne odchyłki prostoliniowości krawędzi nie powinny być większe niż 1% długości mierzonej.

SANPLAST.

d. Wygląd zewnętrzny
   - zewnętrzna użytkowa powierzchnia akrylowa powinna mieć barwę jednolitą i powinna być gładka o połysku szkła.
   - Niedopuszczalne wady powierzchni brodzików:
     - pęcherze o średnicy większej niż 1 mm
     - rysy o szerokości śladu do 0,1 mm w postaci gęstych skupisk
     - zmatowienie lub szorstkość powierzchni
     - widoczne zmiany odcienia barwy w postaci plam
     - lokalne odłupania i pęknięcia warstwy akrylowej na obrzeżach sięgające warstwy laminatu.
   - Nie dopuszcza się rozwarstwienia laminatu oraz pęcherzy powietrza pomiędzy warstwą akrylową a laminatem.

e. Znakowanie brodzików powinno być widoczne i zawierać następujące dane:
   - znak firmowy, nazwę i adres producenta wyrobu
   - nazwę, rodzaj i typ wyrobu
   - barwa wyrobu
   - data produkcji i nr partii.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

.....

.....nie dotyczy.....

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Wymysłowice 02.11.2007 r.

.....
/miejsce i data wystawienia/

.....
/imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej/

SANPLAST S.A.
Wymysłowice 1
88-320 Strzelno
tel.052/318-85-00, fax 052/318-85-01
NIP 557-15-80-536