

59F 75-0,8/3,8 75 Ω**PRZEWÓD WSPÓŁSIOWY - do anten telewizyjnych**

KONSTRUKCJA	
Żyła wewnętrzna: materiał liczba i średnica drutów [mm] średnica [mm]	Cu 1x0,8 0,8
Izolacja żyły: materiał średnica [mm]	PE-piankowy 3,8
Żyła zewnętrzna: materiał i konstrukcja	taśma Al/PETP/Al oraz oplot z drutów CuSn
Powłoka: materiał kolor	PVC czarny (inne kolory na zamówienie)
Średnica zewnętrzna [mm]	6,0

WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C	
Impedancja falowa [Ω]	75 ± 3
Pojemność skuteczna [pF/m] przy f=1 kHz	56
Współczynnik skrócenia fali [%]	78
Rezystancja dla prądu stałego [mΩ/m] około: żyły wewnętrznej żyły zewnętrznej	36 23
Tłumienność falowa [dB/100 m] - średnio przy częstotliwości [MHz]: 1 50 100 200 300 500 800 1000 1500 2000 2400	1,2 6,0 8,3 11,8 14,8 19,8 25,8 29,2 35,5 41,4 46,2
Tłumienność odbiciowa [dB/] - min.	20
Tłumienność ekranowania [dB] - min.	60
POZOSTAŁE DANE	
Wykonano wg normy	IEC 96-2
Zakres temperatur pracy [°C]	-20 ÷ +70
Min promień zginania [mm]	50
Masa [kg/km]	37

WYKONANIA SPECJALNE

59F 75-0,8/3,8-H - przewód w powłoce z tworzywa bezhalogenowego stosowany jest w budynkach, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.