

KARTA PRODUKTU Nr 0015/0015/14

Nazwa wyrobu: Rura sztywna RL

**Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol PKWiU: 22.21.29.0**

Przeznaczenie produktu: Rury sztywne RL i RL jednokiełchowe z PVC, przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych na zewnątrz, oraz wewnątrz budynków. Są odporne na promieniowanie UV dla klimaty umiarkowanego.

***Własności techniczne:**

- Kolor: biały, szary RAL - brak, na życzenie klienta czarny
- Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy
- Odporność mechaniczna na uderzenia: mała
- Odporność na ściskanie: mała 320 N
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-25⁰C do + 60⁰C)
- Długość: 3 m

***Wykonanie: rura sztywna, prosta (opcja – jednokiełchowa)**

***Własności produktu:**

- Małe wydłużenie względne
- Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne
- Nie rozprzestrzenia płomienia

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60⁰C).

Nr katalogowy RL		Nr katalogowy RL jednokiełchowa		Ø zew. w mm tolerancja wg normy(+0,0 /- 0,4) mm	Ø zew. w mm tolerancja wg normy(+0,2 /- 0,3) mm	Ilość szt./opak.
Biała	Szara	Biała	Szara			
06.1	06.2	-----		13	11	40
06.3	06.4	06.33	06.34	16	14	20
06.5	06.6	06.35	06.36	18	16	20
06.7	06.8	06.37	06.38	20	18	20
06.9	06.10	06.39	06.40	22	19,5	20
06.10A	06.10B	06.40A	06.40B	25	22,5	20
06.11	06.12	06.41	06.42	28	25,5	20
06.13	06.14	-----		32	29,5	10
06.15	06.16	06.43	06.44	37	34	10
06.17	06.18	-----		40	37	10
06.19	06.20	-----		45	42	10
06.21	06.22	06.45	06.46	47	44	10

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Kierownik Firmy Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KIEROWNIK FIRMY

Stanisław Klakla