

KARTA PRODUKTU Nr 0009/009/14

Nazwa wyrobu: Rura karbowana giętka RKLGHF z PA typ lekki 320N

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol PKWiU: 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Rury giętkie karbowane RKLGHF z PA typ lekki 320N (kolor czarny-halogen free) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych, w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej)

Zastosowanie w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

***Własności techniczne:**

- Kolor: czarny
- Materiał: PA6 modyfikowany
- Odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego
- Odporność mechaniczna na uderzenia wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/3/2010 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, dyrektywy 2011/65/UE - w temp (-25⁰C) mała.
- Odporność na ściskanie wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/3/2010 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, dyrektywy 2011/65/UE – mała 320N
- Odporność na zginanie wg : PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/3/2010 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, dyrektywy 2011/65/UE - rura instalacyjna giętka, giętka z pilotem

***Właściwości termiczne:**

- Temperatura pracy ciągłej od -25⁰C do + 105⁰C

***Właściwości pożarowe:**

- Wolne od halogenów i kadmu – tak
- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na aceton, alkohol, olej napędowy, etylinę, metanol, olej silnikowy HD (130⁰C), smar płynny i stały, roztwory soli, woda morska.

Nr katalogowy		Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Ilość m/opak.
RKLGHF	RKLGHF z pilotem			
03.5	03.5 A	18 ^(+0,1;-0,2)	13,5 ^(+0,2;-0,2)	25
03.6	03.6 A	20 ^(+0,4;-0,1)	15 ^(+0,4;-0,2)	25
03.7	03.7 A	22 ^(+0,1;-0,1)	18 ^(+0,2;-0,1)	25
03.8	03.8 A	25 ^(+0,1;-0,1)	19 ^(+0,1;-0,1)	25
03.9	03.9 A	25 ^(+0,1;-0,1)	21 ^(+0,1;-0,1)	25
03.10	03.10 A	28 ^(+0,3;-0,2)	23 ^(+0,3;-0,2)	25

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika. Kartę produktu opracował: Kierownik Firmy Stanisław Klakla