



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W

Lamp Current (Nom)	44 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	81 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	P45 [P 45mm]


Zatwierdzenie i aplikacja	
Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh

CorePro LEDcandle

Numer rejestracji EPREL	453203
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951431264700
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514312647
Kod zamówienia	31264700

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002969602
SAP Net Weight (Piece)	0,020 kg


Rysunki techniczne




Candle P45 5-40W 470lm 2700K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm


Dane fotometryczne



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD





LEDLustre CorePro 5W P45 E14 827-GUL



LEDLustre Corepro 5W P45 E27 827 FR-POC

CorePro LEDcandle

Okres eksploatacji



15K LED

15K LMP

