



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Lampa Philips CorePro LED PLL to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o zmianę na nowszą wersję oświetlenia typu downlight i opraw oświetleniowych w szerokim zakresie zastosowań oświetlenia ogólnego. Łączy źródło światła LED z tradycyjną konstrukcją świetłówki, by zaoferować świetną energooszczędność przez cały okres eksploatacji, który jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku świetlówek.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	2G11 [2G11]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000X
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień świetlny (Nom)	2100 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	127,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	39000-71000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Prąd lampy (Max)	420 mA

Prąd lampy (Min)	290 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	53-77 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	60 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	70 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Długość produktu	400 mm
Kształt bańki	Rurka, jednotrzonkowa
Zatwierdzenie i aplikacja	
Klasa energooszczędności	E

CorePro LED PLL


Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	TUV Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	17 kWh
Numer rejestracji EPREL	387353

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869673974700
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

EAN/UPC - Produkt	8718696739747
Kod zamówienia	73974700
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001381602
SAP Net Weight (Piece)	0,160 kg



Rysunki techniczne



PLED 230V 16-36W 2100lm 4000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm


Dane fotometryczne



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm

Dane fotometryczne




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm


Okres eksploatacji




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

CorePro LED PLL

Okres eksploatacji



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

