



Główne

Zakres	Acti 9
Typ produktu	Styk OC
Opis skrócony	IOF
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[Ie] znamionowy prąd pracy	3 A przy 415 V AC - 50/60 Hz 1 A przy 130 V DC 1.5 A przy 60 V DC 2 A przy 48 V DC 6 A przy 24 V DC 6 A przy 240 V AC - 50/60 Hz
9 mm szerokość	1

Uzupełnienie

[Ui] napięcie znamionowe izolacji	4 kV
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Sposób montażu	Szyna DIN
Wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	32 g
Kolor	Biały
Rodzaj zacisków	Zacisk śrubowy 2 sztywny kabel (kable) 2.5 mm ² maks Zacisk śrubowy 2 giętki kabel (kable) 1.5 mm ² maks z końcówka przewodu Zacisk śrubowy 1 giętki kabel (kable) 0.5...2.5 mm ² maks Zacisk śrubowy 1 sztywny kabel (kable) 1...4 mm ² maks
Długość zdjętej izolacji	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m
Kompatybilność produktu	C60 IC60 IID Pojedynczy zacisk ISW-NA IDPN Vigji ARA RCA

Środowisko

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 % przy 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępne

Contractual warranty

Period	18 miesięcy
--------	-------------
