



Obudowy puste

TK PS 1111-7-m



TK PS 1111-7-m

Obudowy puste

CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 66 mm

Numer artykułu: 10540401

Obudowy puste, Skrzynka i pokrywa: polistyren, szary, podobny do RAL 7035

z metrycznymi tłoczeniami



dane techniczne

środki

Szerokość:	110 mm
Długość:	110 mm
wysokość:	66 mm
Inner height:	53 mm

Material

Base:	Polistyren, szary, podobny do RAL 7035
Pokrycie:	Polistyren, szary, podobny do RAL 7035
Plombowanie:	Poliuretan
Pokrycie śruby:	poliamid 6, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesorium

ASS-kl - Zestaw zawiasów zewnętrznych
HBA - Nakładka ręczna
MPS-KRI - Płyta montażowa
NS 35-81 - Szyna znormalizowana
TK DST - Zestaw elementów dystansowych
TK MPI-1111 - Płyta montażowa
TS 15-92 - Szyna znormalizowana



Obudowy puste

TK PS 1111-7-m

Inne atrybuty

Stopień ochrony:	II – izolacja ochronna wg VDE 0106
Wytrzymałość udarowa:	IK07 wg DIN EN 5012 / VDE 0470 cz. 100
Temperatura otoczenia (minimalna):	-25 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	40 °C
Temperatura otoczenia (24 godziny):	35 °C
Znamionowe napięcie izolacji AC:	690V V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Przystosowane do stosowania na zewnątrz:	Nie
Badanie palności wg UL:	HB wg UL94
Badanie palności wg VDE:	650°C wg VDE 0471/ EN 60695
możliwość plombowania:	Tak
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Odporność na warunki atmosferyczne:	Nie
Wprowadzenia przewodów:	Tak