


Wyposażenie pomocnicze

Drążek z podwójnym uchwytem

- + wykonany ze stali nierdzewnej V4A (1.4571), wytrawianej i pasowanej
- + duża ekonomiczność stosowania dzięki możliwości przenoszenia, na stałe w szybie zamontowana jest tylko tuleja

Długość w m	Ciężar w kg	Nr kat.
1,60	3,5	816405



Tuleja wtykowa

- + wykonana ze stali nierdzewnej V4A (1.4571) wytrawianej i pasowanej (przekrój okrągły) lub stali ocynkowanej (przekrój kwadratowy)
- + pasuje do elementu pomocniczego do wchodzenia nr kat. 816405

Wersja	Ciężar w kg	Nr kat.
Stal V4A	1,1	816412
Stal ocynkowana	1,1	816429



Drążek z jednostronnym uchwytem

- + wykonany ze stali nierdzewnej V4A (1.4571), wytrawianej i pasowanej lub ze stali ocynkowanej
- + opuszczany, przeznaczony do mocowania przy ścianie
- + w komplecie z tuleją wtykową


Wersja	Długość w m	Ciężar w kg	Nr kat.
Stal V4A	1,50	4,5	816436
Stal ocynkowana	1,50	4,5	816443



Drążek z jednostronnym uchwytem

- + wykonany ze stali nierdzewnej V4A (1.4571), wytrawianej i pasowanej lub ze stali ocynkowanej
- + opuszczany, przeznaczony do podłużnicy drabiny o wymiarach od 50 x 20 do 60 x 25 mm (nieodpowiedni do drabin szkieletowych wykonanych z tworzywa sztucznego)
- + w komplecie z tuleją wtykową

Wersja	Długość w m	Ciężar w kg	Nr kat.
Stal V4A	1,50	5,0	816450
Stal ocynkowana	1,50	5,0	816467




Poręcz do przytrzymywania się z jednostronnym uchwytem

- + wykonana ze stali nierdzewnej V4A (1.4571), wytrawianej i pasowanej lub ze stali ocynkowanej
- + opuszczana, w komplecie z okuciami do mocowania podłużnic drabiny o wymiarach 50 x 20 mm, przeznaczona do drabin o szerokości zewnętrznej 340 i 440 mm

Wersja	Szer. drabiny mm	Dł. użytkowa m	Nr kat.
Stal V4A	340	1,10	816474
Stal ocynkowana	340	1,10	816481

Wersja	Szer. drabiny mm	Dł. użytkowa m	Nr kat.
Stal V4A	440	1,10	816498
Stal ocynkowana	440	1,10	816504



Akcesoria

Kotwa ekspresowa

- + do mocowania tulei wtykowych do ścian szkieletowych zalecamy stosowanie kotew ekspresowych (dopuszczonych przez nadzór budowlany); wymagana min. grubość warstwy betonu: 220 mm


Bez zdjęcia

Nr kat.
816511

System ochrony przed upadkiem

System ochrony przed upadkiem

Wersja	Długość m	Nr kat.
Stal ocynkowana	1,40	835673
	1,96	835680
	2,80	835697
	3,64	835703
Stal nierdz. V4A	1,40	835796
	1,96	835802
	2,80	835819
	3,64	835826



Wyjście dachowe

- + stal ocynkowana
- + wzmocnienie szyny ochrony przed spadkiem z wyjściem na dach
- + możliwy obrót o 180° w obszarze wyjścia

Długość m	Nr kat.
1,40	835758



Uchwyt szczelowy

- + stosowane do montażu szyn zabezpieczających na drabinach
- + odstęp między mocowaniami 1,68 m w przypadku drabin o mniejszej wysokości konieczne są co najmniej 4 punkty mocowania

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835734
Stal nierdz. V4A	835857



Blokada szyn

- + wkładany jako blokada w celu uniknięcia niechcianemu wypadnięciu z szyny

Wersja	Funkcja	Nr kat.
Stal ocynkowana	stała	835710
	przesuwna	835727
Stal nierdz. V4A	stała	835833
	przesuwna	835840



Szelki bezpieczeństwa

- + zgodne z EN 361
- + wykonane z odpornych na rozerwanie taśm nylonowych

Nr kat.
835765



Klamra zabezpieczająca

- + z karabińczykiem
- + swobodne przesuwanie się, brak ostrych krawędzi i narożników
- + element prowadzący wykonany ze stali nierdzewnej

Nr kat.
835741



Pomoc do wchodzenia do drabin szybowych

- + nakładana, obracana za pomocą uchwytu ręcznego i z blokadą przed skręcaniem się

Wersja	Długość m	Nr kat.
Stal ocynkowana	1,40	835864
Stal nierdz. V4A	1,40	835871

