ELEKTROPLAST
STRÓŻA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-431 Stróża 1015 k/Myślenic
www.elektroplast.com e-mail: firma@elektroplast.com tel./fax 12 373 31 69

Zarządzanie Jakością ISO 9001:2008 DEKRA certyfikat

KARTA PRODUKTU Nr 0017/0017/14

Nazwa wyrobu: Rura sztywna RSV (przyłączeniowa)

Producent: **ELEKTROPLAST**
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol PKWiU: 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Rury sztywne RSV (przyłączeniowe), (czarne) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych zewnętrznych – przyłącza energetyczne napowietrzne.

***Własności techniczne:**

- Kolor: czarny
- Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy
- Odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego.
- Odporność mechaniczna na uderzenia: średnia
- Odporność na ściskanie: średnia 750 N
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-45^{0}C do + 60 ^{0}C)
- Długość: 3 m

***Wykonanie: rura sztywna, prosta**

***Własności produktu:**

- Małe wydłużenie względne
- Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne
- Nie rozprzestrzenia płomienia

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60 ^{0}C).

Nr katalogowy RSV	Ø zew. w mm tolerancja wg normy EL –PL 001/3/2010	Ø zew. w mm tolerancja wg normy EL –PL 001/3/2010	Ilość szt. opak.
06.66	$32^{+0/-02}$	$26^{+01/-03}$	10
06.67	$50^{+0/-03}$	$43^{+02/-04}$	5
06.68	$63^{+0/-04}$	$55^{+02/-05}$	5
06.69	$75^{+0/-05}$	$66^{+02/-06}$	5

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika. **Kartę produktu opracował: Kierownik Firmy Stanisław Klakla**

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KIEROWNIK FIRMY
Stanisław Klakla