

KARTA PRODUKTU Nr 0019/0019/14

Nazwa wyrobu: Rura sztywna RLHF PC/ABS

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol PKWiU: 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Rury sztywne RLHF PC/ABS (halogen free) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych wewnątrz obiektów o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej).

***Własności techniczne:**

- Kolor: biały
- Materiał: blenda PC/ABS
- Odporność mechaniczna na uderzenia: mała
- Odporność na ściskanie: mała 320 N
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-15^oC do + 105^oC)
- Długość: 3 m

***Wykonanie:** rura sztywna, prosta

***Właściwości pożarowe:**

- Wolne od halogenów i kadmu – tak
- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Własności produktu:**

- Nie jest odporna na promieniowanie UV.

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na azotan sodu, węglan sodu, olej lniany, kwas mrówkowy i fosforowy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60^oC).

Nr katalogowy RLHF	Ø zew. w mm tolerancja wg normy(+0,0 /- 0,4) mm	Ø zew. w mm tolerancja wg normy(+0,2 /- 0,4) mm	Ilość szt./opak.
03.110	13	11	40
03.111	16	14	20
03.112	18	16	20
03.113	20	18	20
03.114	22	19,5	20
03.114A	25	22,5	20
03.115	28	25,5	20
03.116	32	29,5	10
03.117	37	34	10
03.118	40	37	10
03.119	45	42	10
03.120	47	44	10

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Kierownik Firmy Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KIEROWNIK FIRMY

Stanisław Klakla