

**GLASS-TIC****Data: 24/03/14****Dane techniczne:**

Podstawa:	Folia aluminiowa z włókniną nasyoną kauczkami syntetycznymi
Wodoodporność:	Bardzo dobra
Odporność temperaturowa:	Do +65°C
Temperatura aplikacji:	Od +5°C do +30°C (zalecana)

Charakterystyka:

Folia aluminiowa trwale połączona z włókniną syntetyczną impregnowaną mieszaniną kauczków i węglowodorów nasyconych do uszczelniania i ochrony przed wilgocią powierzchni metalowych.

Neutralna chemicznie, nie reaguje z podłożem, wodą i gazem. Nie twardnieje, pozostaje plastyczny, daje się łatwo usuwać. Odporny na działanie zanieczyszczeń organicznych (bakterie, pleśnie itp.).

Zastosowanie:

- Uszczelnianie wszelkich połączeń w pomieszczeniach wilgotnych.
- Hermetyczne taśmowanie połączeń paneli izolacyjnych, arkuszy blach, obróbek dekarских itp.
- Naprawa i uszczelnianie rynien
- Uszczelnianie dachów szklanych, szklarni itp.
- Zabezpieczenie rur stalowych przed ułożeniem w ziemi.

Opakowanie:

Rolki 8 cm x 5 m; 10 cm x 10 m

Kolor:

Aluminium (+ zielona warstwa klejąca)

Przechowywanie:

24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C

Sposób użycia:

- Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone.
- Usunąć folię ochronną i przykleić taśmę na zabezpieczaną powierzchnię.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu produktu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.