



ALU TAPE

Data: 24/03/14**Dane techniczne:**

Podstawa:	Folia aluminiowa z klejem akrylowym
Wodoodporność:	Bardzo dobra
Odporność na UV:	Bardzo dobra
Odporność chemiczna:	Wrażliwy na rozpuszczalniki
Temperatura aplikacji:	Od -40°C do +120°C

Charakterystyka:

Wodoodporna folia aluminiowa pokryta klejem pozwalającym na pracę w niskich temperaturach (do -5°C). Niewrażliwa na warunki zewnętrzne (promieniowanie UV) i szeroki zakres temperatur. Przy czepność kleju do wszelkich podłoży zależy od siły docisku taśmy.

Zastosowanie:

- Uszczelnianie kominów, rur, paneli izolacyjnych, kanałów wentylacyjnych itp.
- Hermetyczne (gazoszczelne) uszczelnianie złączy paneli izolacyjnych (w tym pokrytych folią aluminiową).

Opakowanie:

Rolka 3 m X 5 cm na blistrze

Kolor:

Aluminium

Przechowywanie:

24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C

Sposób użycia:

- Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone.
- Usunąć folię ochronną i przykleić taśmę - bez napinania.
- Powierzchnię wygładzić ściereczką lub walcem aby usunąć pęcherzyki powietrza.
- Przy uszczelnianiu naroży lub krawędzi taśmę delikatnie naciągnąć.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu produktu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.